

Edición 1021

EXTERIORES

■ ■ ■ ■ **varios**

Loseta y Borde Atérmico Travertino



Características del Producto

Las losetas áttermicas Blangino están desarrolladas en base a materiales volcánicos (minerales expuestos a altas temperaturas y enfiados bruscamente a través de un proceso natural). Esta particularidad le da a las losetas las características de liviandad y propiedades áttermicas. Son fabricadas en moldes individuales y su aspecto poroso se logra por medio de vibración para obtener superficies antideslizantes.

Usos y Aplicaciones

Estas losetas son utilizadas en espacios expuestos a altas temperaturas, dadas sus características evitan el calentamiento del suelo. Ideales para tránsito humano, especialmente en verano en zonas de piscinas y recreación. El borde áttermico ha sido diseñado con una curvatura o joroba para evitar el desborde del agua de las piscinas.

Código

Comercialmente se presentan en 2 formatos:
 - B1241: Loseta recta de 50 x 50 cm
 - B1241BOR: Borde curvo, de 40 x 50 cm, el cual se coloca hacia el interior de la piscina, funcionando como un rompeolas para evitar el desborde excesivo de agua. Disponible en color Sahara.

Composición

CAPA DE DESGASTE:
 - CEMENTO: Blanco Cemex CP50.
 - ÁRIDOS: Triturados de granitos seleccionado y arena volcánica como aislante térmico.
 - PIGMENTOS: Óxido Amarillo.

Proceso de fabricación

Las losetas áttermicas Blangino son fabricadas a través de un proceso de vibrado manual directo sobre moldes individuales.

El proceso de curado se realiza en forma natural por la temperatura misma de las placas.

Características Físicas

ENSAYO	s/IRAM 11563	BLANGINO
ABSORCIÓN DE AGUA	MAX.: 10%	7 %
FLEXIÓN	MIN.: 35 daN/cm ²	40 daN/cm ²
ABRASIÓN	MAX.: 1,5 mm.	1,48 mm.
IMPACTO	MIN.: 70 cm.	80 cm.

Imagen referencial



B1241



B1241BOR

Borde anti
derrame

Ficha técnica:

Medidas estándar		Peso		Unid. x m ²	Tipo de empaque	Unidades x palet
Lados	Espesor	Unitario	x m ²			
50x50cm	≅ 25mm	11,2 Kg	46 Kg	4	Paletizado	72
40x50cm	≅ 25/50mm	11,6 Kg	58 Kg	5	Paletizado	48

Empaque

El material sale de fábrica palletizado (embalado ordenadamente sobre un pallet de madera con la protección adecuada para cantos y aristas, evitando así los despuntes en las placas).



Los pallets llevan la identificación correspondiente: nombre del cliente, material y código correspondiente, fecha y peso aproximado en Kg. Todo sujeto y sellado con film plástico para mantener uniforme la pérdida de humedad de las placas dentro del pallet, minimizando las posibles diferencias de tonalidades por cambio de humedad, las cuales se normalizan con el tiempo.

Accesorios / Productos Complementarios

- Mortero Blangino (Bolsa 30Kg) para colocar sobre contrapiso.
- Pastina JB para tomado de juntas Sahara: S323
- Detergente Neutro JB, para lavado de piso (envasado en bidones de 2Lt. y 5Lt.)

Colocación y mantenimiento

Ver Ficha de colocación de Losetas y recomendaciones para el mantenimiento de pisos.